

Kazan HDPE 271-274K

High Density Polyethylene

Kazanorgsintez Joint Stock Company

Описание материалов:

GOST / TU: TU 2243-167-00203335-2006

This product grade is intended for cables' insulation, sheath and serving, produced in white color pellets.

Главная Информация		
Используется	Кабельный кожух Применение проводов и кабелей	
Внешний вид	Белый	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.950 to 0.955	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.30 to 0.65	g/10 min
Экологическое сопротивление растрескиванию	> 500	hr
Содержание золы	0.050 to 0.075	%
Impurities	3.00 to 15.0	count/g
Tear Strength	21.6	MPa
Термически-окислительный износ	> 8.0	hr
Испарители	0.10 to 0.15	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	> 22.6	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	> 700	%
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Электрическая прочность ¹ (1.00 mm)	> 35	kV/mm
Относительная проницаемость (1 MHz)	2.40	
NOTE		

1. 50 Hz

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

