

Geon™ Vinyl Flexible XV3919

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible XV3919 is a flexible polyvinyl chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: food contact applications. The main characteristics are: chemical resistance.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая химическая стойкость
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, не Номинальный
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	93		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	86		ASTM D2240
Shaw D	48		ASTM D2240
Shaw D, 15 seconds	33		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant ¹ (23°C)	12.1	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ² (Break, 23°C)	19.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break, 23°C)	310	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-19.4	°C	ASTM D746

Дополнительная информация

1. 510 mm/min

NOTE

1. 510 mm/min
2. 510 mm/min
3. 510 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

