

ASACLEAN™ UL2

Proprietary

ASACLEAN - Sun Plastech Inc.

Описание материалов:

PURGE COMPOUND FOR SCREW AND BARREL

Special for laminating applications

Temperature range: 170°C - 320°C

ASACLEAN ® UL2 is especially designed to purge laminating applications. The fields of appliance are

Injection Moulding

Ideal for Blown Extrusion

It is characterized by the well known ASACLEAN ® purging power and efficiency. ASACLEAN ® UL2 is neither abrasive nor corrosive and is applicable for

Colour Changes

Material Changes

"Sealing"

Hot Runner Cleaning

Contact:

VELOX GmbH

Tel: +49 - (0)40 - 369 688 - 0

eMail: info@velox.com

Website: <http://www.velox.com>

Главная Информация

Характеристики	Неагрессивных
Используется	Очищающее соединение
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

