

Valtec HP423M

Polypropylene Homopolymer

INDELPRO, S.A. de C.V.

Описание материалов:

Valtec is the new controlled morphology polypropylene manufactured by Indelpro using the Spheripol process. Compared to ordinary pelletized polypropylene, Valtec could present advantages in terms of improved productivity, better processing and lower energy consumption. End products can also have superior characteristics when using Valtec in a number of application areas. Valtec HP423M is a homopolymer particularly suitable for the extrusion of slit tape (raffia), monofilaments and general purpose injection molding.

The base resin in this product meets the requirements of the U.S. Food and Drug Administration (FDA) contained in the Code of Federal Regulations in 21 CFR 177.1520.

Главная Информация			
UL YellowCard	E150109-223708		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Общее назначение		
	Хорошая технологичность		
	Высокая стабильность расплава		
	Гомополимер		
Используется	Перенос низкой воды		
	Ткани		
	Общее назначение		
	Промышленное применение		
	Мононити		
	Веревка		
	Обвязка		
Лента			
Шпагат			
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.8	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	35.0	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении (Yield)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1400	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	37	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	101	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

