

## SQUARE® LIM6934-54A/B

Silicone Rubber, LSR

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

### Описание материалов:

Foam liquid silicone rubber for OA roller

#### Product Description

The product is one kind of 2-part silicone rubber, catalyzed by platinum, mainly used in printer and duplicating machine roller surface material, suitable for injection moulding processes.

#### Key Features

High rebound, low volatility, high temperature resistance

At the temperature of 20°C and in the condition of air-proof, the shelf life is 5 days after mixing A and B, the shelf life will decrease with the increasing of the temperature.

#### Application

The product is mainly used in printer and duplicating machine roller surface material.

Главная Информация			
Характеристики	Foamable свойство Теплостойкость, высокая		
Используется	Ролик Детали печатной машины		
Внешний вид	Красный		
Метод обработки	Литье под давлением (LIM)		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	36	ASTM D2240	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (20°C)	7200	min	
Срок годности	52	wk	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость	70	Pa·s	DIN 53019
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Восстановленная устойчивость	75	%	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

