

Prixene® PH350I04

Polypropylene Homopolymer

POLYMAT

Описание материалов:

Prixene® PH350I04 is a polypropylene homopolymer resin with high fluidity index, with a normal distribution of molecular weights and additives for general use. It has excellent processability and good rigidity / impact balance. Typical applications are in caps, cosmetics, toys, appliances and thin-walled parts with fast cycles.

The features presented are good processability and normal distribution of molecular weights.

The product form is in pellets. PP for injection molding. The material complies with FDA regulation title 21.CFR177.1520 (. C) 2.1.

Главная Информация			
Добавка	Неуказанная добавка		
Характеристики	Цикл быстрого формования		
	Хорошая технологичность		
	Гомополимер		
Используется	Приборы		
	Колпачки		
	Косметика		
	Тонкостенные детали		
	Игрушки		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 2,1		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	109		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	36.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1380	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	29	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

