

## Chemraz 550

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

### Описание материалов:

Chemraz 550 is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Chemraz 550 include engineering/industrial parts and sealing applications. Primary characteristic: chemical resistant.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость	
Используется	Прокладки Уплотнения Клапаны/Детали Клапана	
Внешний вид	Черный	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.93	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	75	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress		
50% Strain	3.10	MPa
100% Strain	7.93	MPa
Прочность на растяжение (Break)	12.1	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	140	%
Комплект сжатия <sup>1</sup> (204°C, 70 hr)	25	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Service Temperature	-30 to 210	°C
NOTE		

1. 25% Deflection

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

