

## Geon™ Vinyl Flexible FC700

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible FC700 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Главная Информация	
Характеристики	Общее назначение
Используется	Общее назначение
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

  

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра <sup>1</sup> (Shore A)	70		ASTM D2240

  

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Break)	10.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	370	%	ASTM D638

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-38.9	°C	ASTM D746

  

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	171 to 177	°C

  

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	182 to 188	°C

  

NOTE	
1.	Inst. Hardness +/- 5 units.
2.	510 mm/min
3.	510 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

