

Polylite® ProCast PLUS 32144-38

Thermoset Polyester

Reichhold Chemicals, Inc.

Описание материалов:

Polylite®ProCast PLUS 32144-38 is a thermosetting polyester product. It can be processed by casting and is available in North America.

Features include:

Rapid Prototyping Cycle

Good toughness

Impact resistance

Heat resistance

Medium viscosity

Главная Информация			
Характеристики	Высокая ударопрочность Цикл быстрого формования Ускоренная Настройка Хорошее сопротивление растрескиванию Хорошая термостойкость Хорошая прочность Гибкий Средняя вязкость		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm ³	ASTM D792
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (25°C)	6.0 - 8.0	min	
Срок годности (25°C)	13	wk	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	1050	cP	ASTM D2393

Specific Gravity, Test Method Unspecified, 25°C: 1.10 to 1.18

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.
Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

