

TOTAL Polypropylene PPC 4481WZ

Polypropylene Impact Copolymer

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

TOTAL Polypropylene 4481WZ polypropylene is a nucleated impact copolymer with a Melt Flow of 4.0 g/10min.

TOTAL Polypropylene 4481WZ is characterized by a good stiffness/impact balance coupled with high creep resistance. This grade has been developed for sheet extrusion and thermoforming applications requiring good mechanical properties and aesthetic appearance.

TOTAL Polypropylene 4481WZ has been specially formulated with an additive for excellent antistatic properties as well as good surface appearance and mold release.

Главная Информация	
Добавка	Нуклеативный агент
Характеристики	Антистатический
	Хорошее сопротивление ползучести
	Хорошая ударпрочность
	Хороший выпуск пресс-формы
	Хорошая жесткость
	Хорошая поверхность
	Ядро
Метод обработки	Экструзия
	Экструзионный лист
	Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Плотность	0.905	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	4.0	g/10 min	ASTM D1238

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение (Yield)	33.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	7.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1770	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact (23°C)	140	J/m	ASTM D256
-----------------------------	-----	-----	-----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура плавления	160 to 165	°C	Internal Method
Heat Deflection Temperature	115	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

