

Borealis PP HG455FB

Polypropylene Homopolymer

Borealis AG

Описание материалов:

HG455FB is a polypropylene homopolymer intended for fibre applications.

Главная Информация			
Добавка	Противогаз выцветания		
Характеристики	Контролируемая реология		
	Устойчив к выцветанию газа		
	Хорошая технологичность		
	Высокий поток		
	Гомополимер		
	Узкое молекулярное распределение веса		
Перерабатываемый материал			
Используется	Нити		
	Нетканые материалы спанбонд		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	27	g/10 min	ISO 1133
Молекулярное распределение веса	Narrow		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	161 to 165	°C	ISO 3146

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

