

## Shin-Etsu Elastomer KE-541U

Silicone Rubber, HTV

Shin-Etsu Silicones of America

### Описание материалов:

KE-541U is one of a series of easy processing, general purpose grade silicone rubber bases. It can be used in a variety of applications requiring finishing by molding or extruding with extending filler.

This product can be blended with KE-551U, KE-561U, KE-571U, and KE-581U for intermediate hardnesses. The choice between these bases will depend on specific requirements.

Typical Applications

Roll covers.

Diaphragms.

O-rings and gaskets

Главная Информация		
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая Универсальный	
Используется	Шайба Диафрагма Универсальный	
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.10	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра	42	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (100% Strain)	0.896	MPa
Прочность на растяжение	7.69	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	460	%
Tear Strength <sup>1</sup>	13.0	kN/m
Комплект сжатия (150°C, 22 hr)	13	%
Дополнительная информация	Номинальное значение	
Cure Agent	DCBP	
Press / Post Cure: Post		
NOTE		
1.	B mould	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

