

Viton® AL-600

Fluoroelastomer

DuPont Performance Elastomers

Описание материалов:

Viton®AL-600 is a fluororubber (Fluorelastomer) product. It can be processed by extrusion, coating, compression molding, calendaring or injection molding, and is available in North America or Europe. Viton®AL-600 application areas include hoses, engineering/industrial accessories, sealing applications and coating applications.

Features include:

chemical resistance

Medium viscosity

Главная Информация	
Характеристики	Основа для защиты от растворителей Средняя вязкость
Используется	Шайба Труба Фитинги для труб Уплотнение Нанесение покрытия
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Покрытие Прессформа сжатия Каландрирование Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.77	g/cm ³	ASTM D792
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект сжатия (200°C, 70 hr)	14	%	ASTM D395

Дополнительная информация
Nominal Viscosity, ML 1 + 10, 121°C: 60Polymer Fluorine Content: 66%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

