

YUZEX® 8810

High Density Polyethylene

SK Global Chemical

Описание материалов:

YUZEX® 8810 is a High Density Polyethylene product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of YUZEX® 8810 include bags/liners, film and industrial applications.

Characteristics include:

Good Stiffness

Good Tear Strength

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая жесткость Хорошая прочность на разрыв		
Используется	Сумки Пленка Промышленное применение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.957	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.048	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	22.6	MPa	
Break	29.4	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ASTM D638
Флекторный модуль	981	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

