

ISOLOSS® LS-2500

Polyurethane

E-A-R Specialty Composites

Описание материалов:

ISOLOSS® LS-2500 is a Polyurethane material. It is available in North America.

Important attributes of ISOLOSS® LS-2500 are:

Chemical Resistant

Corrosion Resistant

Flame Retardant

Good Dimensional Stability

Good UV Resistance

Typical applications include:

Aerospace

Coating Applications

Engineering/Industrial Parts

Foam

Military Applications

Главная Информация

Характеристики	Огнестойкий Хорошая химическая стойкость Хорошая коррозионная стойкость Хорошая стабильность размеров Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Устойчивость к озону Амортизационный Вибрационное Демпфирование
Используется	Пена Прокладки Ламинаты Уплотнения
Рейтинг агентства	AMS 3568 MIL P-1240C
Формы	Гранулы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.399	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	2.5	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	1.38	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении (Yield)	120	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	4.33	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-52.2	°C	ASTM D746
Теплопроводность	0.053	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.3E+11	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	2.4	kV/mm	ASTM D149

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

