

## Hostacom CA270G

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Hostacom CA270G fractional melt flow, 140 MPa flexural modulus, UV-stabilized thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin has an excellent combination of grain retention characteristics, soft feel, environmental aging performance and low temperature ductility. It was designed primarily for thermoformed and low-pressure injection molded (LPIM) automotive instrument panel and door panel skins.

Главная Информация	
Добавка	UV Stabilizer
Характеристики	Хорошая ударпрочность
	Хорошая прочность расплава
	Хорошая прочность
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
	Хорошая устойчивость к погоде
	Низкий поток
	Мягкий
Используется	Панель автомобильного инструмента
	Детали интерьера автомобиля
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литье под давлением
	Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	15.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	140	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180
-30°C	15	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	33	kJ/m <sup>2</sup>	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

