

## CEPLA CW-462E

Наполнитель

Polypropylene

CEPLA Co., LTD

### Описание материалов:

CEPLA CW-462E is a Polypropylene material filled with filler. It is available in Asia Pacific, Europe, or Latin America.

Important attributes of CEPLA CW-462E are:

Good UV Resistance

Good Weather Resistance

Typical application of CEPLA CW-462E: Automotive

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Наполнитель
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
	Хорошая устойчивость к погоде
Используется	Автомобильные Приложения
	Панель автомобильного инструмента

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.03	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
---	----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	17.2	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1960	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	29.4	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact			ASTM D256
-30°C	59	J/m	
23°C	390	J/m	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature	103	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

