

MTEGRITY™ HDPE HD110

High Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

MTEGRITY™ HDPE HD110 is a High Density Polyethylene product. It can be processed by blow molding or vacuum forming and is available in North America. Applications of MTEGRITY™ HDPE HD110 include containers, household applications, industrial applications, packaging and sheet.

Characteristics include:

Antistatic

Good Stiffness

High ESCR (Stress Crack Resistant)

Главная Информация	
Добавка	Антистатический
Характеристики	Антистатический
	Хорошая прочность расплава
	Хорошая жесткость
	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)
Используется	Пищевая упаковка
	Товары для дома
	Промышленное применение
	Промышленные контейнеры
	Лист
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдвунное формование
	Вакуумная формовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.955	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.32	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	27.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1280	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	127	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

