

# Nylene® NX1170

Polyamide 6

Custom Resins Group

## Описание материалов:

Nylene NX1170 is a high viscosity, extrusion grade resin containing 5% molybdenum disulfide for improved wear resistance. The abrasion resistance of nylon 6 is enhanced by the addition of molysulfide. Because of its high melt viscosity, NX1170 can be extruded into rods, tubing, thin films, many complex shapes.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла Смазка дисульфида молибдена (5%)		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хороший выпуск пресс-формы Хорошая термическая стабильность Стабилизация тепла Высокая термостойкость Высокая вязкость Гомополимер Смазка		
Используется	Пленка Стержни Трубка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	1.7	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	75.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	20	%	ASTM D638
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура матрицы	254 to 277	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

