

PETILEN I15-19T

Low Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

Описание материалов:

PETILEN I15-19T is a low density polyethylene product. It can be processed by injection molding and is available in North America, Europe or the Asia-Pacific region. PETILEN I15-19T applications include hats/caps/corks, kitchen utensils, consumer goods and additives/masterbatches.

Главная Информация			
Используется	Кухонные принадлежности Щит Главная партия Чехол Игрушка		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.917 - 0.921	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	13 - 17	g/10 min	ASTM D1238

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

