

POLYFLON™ M-15HS

Polytetrafluoroethylene

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

Daikin-Polyflon M-15HS is a polytetrafluoroethylene virgin granular fine cut resin. This general purpose molding powder has been specifically designed for use as a feedstock for filled compound production. M-15HS is particularly well suited for compounds requiring a higher shrinkage than attainable with M-15X or a typical fine cut molding resin.

Главная Информация			
Используется	Универсальный		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.15	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.28	g/cm ³	ASTM D1895
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	35.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Дополнительная информация			

All of the above properties were tested in accordance with ASTM D4894 Shrinkage, DAIKIN qac206fp: 6.0-8.0%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat