

EnviroPro 2510MGF

Стекло \ минеральное

Polypropylene Copolymer

West Michigan Compounding

Описание материалов:

EnviroPro 2510MGF is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains glass/mineral filler. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Features include:

High stiffness

Copolymer

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекло \ минеральное		
Характеристики	Жесткий, высокий Сополимер		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14 - 1.19	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.0 - 8.0	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток	0.40	%	ASTM D955
Содержание золы	32 - 38	%	ASTM D5630
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	43.2	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 4.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2700	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	65.7	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	10	kJ/m ²	ISO 180/1A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

