

Converge® Polyol FF-1

Polycarbonate

Novomer, Inc.

Описание материалов:

Converge polyol FF-1 is a blend optimized for viscosity and hydroxyl number. Carbon dioxide accounts for approximately 13% of the polyol mass.

Applications:

Converge polyol FF-1 is an optimized blend primarily for use in polyether based flexible slabstock foam.

Features:

The aliphatic polycarbonate backbone delivers unique high performance to polyurethanes in terms of both strength and environmental resistance. In flexible foam applications, foams with excellent feel, fine cell structure, and improved load bearing properties have been observed. This product provides the capability to build load in foam without the use of styrene acrylonitrile (SAN).

Главная Информация	
Характеристики	Алифатический Хорошая гибкость
Используется	Строительные материалы Пена
Внешний вид	Янтарь Прозрачный/прозрачный Желтый

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.15	g/cm ³	ISO 1183
Кислотный номер	< 1.00	Mg KOH/g	
Молекулярный вес	3000	g/mol	
Вязкость (25°C)	6.70	Pa·s	
Содержание воды	< 500	ppm	
Функциональность	2.90		
О ценность	56.0	Mg KOH/g	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

