

RETARDEL™ LSF-14

Polyolefin

HELLENIC CABLES S.A.

Описание материалов:

Description: Sheath

Specifications: VDE0207: TYPE HM2, HM4, IEC 60502-1: TYPE ST8, BS7655: TYPE LTS 4, LTS 3

Packaging: In PE bags of 25 kg or in big bags of approximately 1000 kg

Cable types where it can be used: NHXH FE180, N2XH, NHXMH, NHXCH.

Главная Информация		
Используется	Применение проводов и кабелей	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.54	g/cm ³
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	100	°C
Зона цилиндра 2 температура.	110	°C
Зона цилиндра 3 темп.	120	°C
Зона цилиндра 4 темп.	130	°C
Зона цилиндра 5 темп.	135	°C
Цилиндрическая Зона 6 темп.	140	°C
Зона цилиндра 7 температура.	145	°C
Зона цилиндра 8 температура.	150	°C
Зона цилиндра 9 темп.	155	°C
Температура головы	155	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat