

Fixmaster Small Pump Repair

Керамическое волокно

Ероху; Epoxide

Loctite®

Описание материалов:

Fixmaster Small Pump Repair is an epoxy; Epoxy resin products contain ceramic fiber fillers. It is available in North America. The application areas of Fixmaster Small Pump Repair include coating applications and repair materials.

Features include:

Corrosion resistance

Wear-resistant

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Керамический волокнистый наполнитель		
Характеристики	Хорошая коррозионная стойкость		
	Хорошая стойкость к истиранию		
Используется	Защитное покрытие		
	Металлический ремонтный материал		
Внешний вид	Серый		
Формы	Частицы		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.5	MPa	ASTM D638
Прочность на сжатие	103	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	121	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Resin	Mixing ratio by capacity: 4.0		
Hardening method	Mixing ratio by capacity: 1.0		
Срок службы горшка (25°C)	45	min	
Время демолд (25°C)	480	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

