

ECOLEN® HZ40L

Polypropylene Homopolymer

HELLENIC PETROLEUM S.A.

Описание материалов:

ECOLEN® HZ40L is a polypropylene homopolymer, featuring:

easy processability,
antigasfading properties.

Typical applications for this grade are
needlepunched geocities
staple fibres

Главная Информация			
Характеристики	Устойчив к выцветанию газа Хорошая технологичность Гомополимер		
Используется	Нити Штапельные волокна		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная нить		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	32.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield)	10	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1500	MPa	ISO 178

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

