

## BP RPP 3015 T NAT

30% тальк

Polypropylene

Buckeye Polymers, Inc.

### Описание материалов:

Our Talc Filled product lines exhibit excellent properties such as high stiffness surface aesthetics, low coefficient of thermal expansion, low shrinkage, improved scratch and mar resistance, and resistance to some aggressive chemical agents. Buckeye Polymers can also customize these materials through the addition of UV packages, custom color matching, and processing additives.

Features:

Increased Stiffness and Heat Deflection

UV Resistance, Good

Industrial, Appliance, Construction Markets

Scratch and Mar Resistance, Good

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Высокая жесткость		
	Низкая усадка		
	Средняя ударпрочность		
	Приятный внешний вид		
	Устойчивость к царапинам		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15 to 21	g/10 min	ASTM D1238
Содержание золы	28 to 32	%	ASTM D5630
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	> 1550	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	> 64	J/m	ASTM D256

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

