

DOW™ HDPE GRSN-6001 NT

High Density Polyethylene Resin

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

DOW GRSN-6001 NT high density polyethylene resin (HDPE) was prepared by UNIPOL™ technology. This is a powder product used in the manufacture of blends, such as concentrated masterbatch, masterbatch and plastic wood composite materials.

Главная Информация			
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.953	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
190°C/2.16 kg	0.50	g/10 min	ASTM D1238
190°C/21.6 kg	38	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	54		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	23.6	MPa	ASTM D638
Fracture	19.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	720	%	ASTM D638
Флекторный модуль-2% Secant	624	MPa	ASTM D790B
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	110	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	129	°C	ASTM D1525
Температура плавления (DSC)	131	°C	Internal method
Дополнительная информация			

☐☐ ASTM D 4976 ☐☐☐☐☐☐☐☐.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

