

Hyundai EP PPF HG960

Стекловолокно

Polypropylene Homopolymer

HYUNDAI EP Co., Ltd.

Описание материалов:

Hyundai EP PPF HG960 is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product filled with glass fiber. It is available in Asia Pacific. Applications of Hyundai EP PPF HG960 include electrical/electronic applications and housings. Primary characteristic: homopolymer.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно		
Характеристики	Гомополимер		
Используется	Бобины		
	Корпуса		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.13	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	115		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	82.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль	4740	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	93.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-30°C	65	J/m	
23°C	95	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	163	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

