

# PLEXIGLAS® Sheet Soundstop NT

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Evonik Industries AG

## Описание материалов:

PLEXIGLAS® Soundstop NT is a highly filled, non-transparent grade of acrylic. Applications: These properties make PLEXIGLAS® Soundstop NT especially suitable for noise control along roads and railways  
wind barriers on bridges

Главная Информация			
Характеристики	<p>Заполненный</p> <p>Хорошая устойчивость к погоде</p> <p>Высокая твердость</p> <p>Низкий Молекулярный вес</p> <p>Перерабатываемый материал</p>		
Внешний вид	<p>Доступные цвета</p> <p>Доступна отделка</p>		
Формы	Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.67	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	7200	MPa	ISO 527-2/1B/5
Tensile Stress <sup>1</sup>	37.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break)	2.0	%	ISO 527-2/1B/5
Флекторный стресс	62.0	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	105	°C	ISO 306/B
CLTE-Поток (0 to 50°C)	7.0E-5	cm/cm/°C	DIN 53752-A
Максимальная температура обслуживания	70	°C	
Вес на единицу площади (1.20 cm)	20.0	kg/m <sup>2</sup>	

35 dB at 20 mm

34 dB at 15 mm

Взвешенный индекс снижения звука

30 dB at 12 mm

EN 1793-2

**NOTE**

1. Type 1B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat