

## Xuchuan XCS-J130G

Polyurethane

Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd

### Описание материалов:

Xuchuan XCS-J130G is a Polyurethane product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific.

Characteristics include:

Clarity

High Gloss

High Hardness

Главная Информация		
Характеристики	Высокая четкость	
	Глянцевый	
	Высокая твердость	
Используется	Синтетическая кожа	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	100 to 140	Pa·s
Растворители	DMF, MEK	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (100% Strain)	12.7	MPa
Прочность на растяжение (Break)	12.7	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	300	%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat