

Fixmaster Marine Chocking

Ероху; Epoxide

Loctite®

Описание материалов:

Fixmaster Marine Chocking is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America. Typical application: Construction Applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Low Shrinkage

Главная Информация			
Характеристики	Быстрое лечение Хорошая химическая стойкость Низкая усадка Вибрационное Демпфирование		
Используется	Обслуживание/ремонт напольных покрытий		
Внешний вид	Зеленый Желтый		
Формы	Гранулы		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	37.9	МПа	ASTM D638
Прочность на сжатие	124	МПа	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	121	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (25°C)	10 to 15	min	
Время демолд (25°C)	1400	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat