

## Clearflex® H&T RBH 58

High Density Polyethylene

Versalis S.p.A.

### Описание материалов:

Clearflex H&T RBH 58 is a cross-linkable high density polyethylene, with antioxidants and UV stabilizers , suitable for rotomolding applications. The resin shows high toughness, excellent elongation at break and ESCR.

Main application

Thanks to its overall performances, Clearflex H&T RBH 58 is highly recommended for production of industrial and agricultural chemical storage tanks, automotive fuel tanks and many other items where stress cracking and impact resistance are required.

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению УФ-стабилизатор (1500 ppm)		
Характеристики	Высокая прочность Стабилизированный УФ Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию) Устойчивость к окислению Хорошая ударопрочность		
Используется	Рабочий резервуар для воды Сельскохозяйственный резервуар для воды Применение в автомобильной области Резервуар для воды Топливный бак		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.945	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Экологическое сопротивление растрескиванию	> 1000	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Rotational Molded)	21.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, Rotational Molded)	> 250	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Rotational Molded)	700	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	65.0	°C	ISO 75-2/A

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	230 - 280	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

