

Jam LL-32604/UV

Linear Low Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

32604 is a LLDPE for rotomolding which manufactured by gas phase process. This grade is suitable for all applications which need a good balance among moldability and mechanical properties together with an exceptional stress cracking resistance.

Features

Excellent ESCR.

Applications

High ESCR rotomolded items

Chemical containers.

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению УФ-стабилизатор		
Характеристики	Стабилизированный УФ Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию) Устойчивость к окислению		
Используется	Контейнер		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.932	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию	> 1000	hr	ASTM D1693
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (Compression Molded)	1350	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D256A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

