

CGPC PVC R-10X MI Bottle Blowing

Flexible Polyvinyl Chloride

China General Plastics Corporation

Описание материалов:

CGPC PVC R-10X MI Bottle Blowing is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific or North America for blow molding. Typical application of CGPC PVC R-10X MI Bottle Blowing: Electrical/Electronic Applications

Главная Информация			
Используется	Электрическое/электронное применение		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдвунное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	47.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	90	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод удара (площадь)	11.8	kJ/m ²	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	84.0	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

