

Polyrocks 8200MP90VP

Polyphenylene Ether

Polyrocks Chemical Co., Ltd

Описание материалов:

Halogen-free flame retardant MPPE is environmental halogen-free thermoplastic materia with phosphorus and nitrogen as flame retardant elements, Carbonize and swelling mechanism play the flame retardant performance. 8200MP(+) flammability reach UL 94 V-0(3.0mm), finished products of cables flammability reach UL1581 VW-1, and meet the requirements of ROHS, SVHC, PFOS & PFOA, 16P, Halogen-free, PAHs...etc. POFEX 8200MP(+) has good flammability, weather-resistance, low somke and environmental halogen-free.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий 2		
Характеристики	Низкий дым		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Без галогенов		
	Огнестойкий		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Типы проводов (UL 1581)	VW-1		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06 - 1.10	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	88 - 92		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 24.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	> 200	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (136°C, 168 hr)	< -15	%	ASTM D412
Изменение максимального удлинения в воздухе (136°C, 168 hr)	< -15	%	ASTM D412

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

