

Нах™ HF 215

Polyolefin

Fainplast Compounds S.r.l

Описание материалов:

Нах™ HF 215 is a Polyolefin product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Wire & Cable.

Characteristics include:

Flame Retardant

Good Processability

Halogen Free

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая технологичность		
	Без галогенов		
	Низкий уровень дыма		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	HM5		
	M1		
	T16		
	TM7		
Рейтинг агентства	EN 50363-0		
	RU 50363-7		
	RU 50363-8		
	VDE 0250/215		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.52 to 1.56	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (280°C/0.325 kg)	4.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, 15 sec)	48 to 54		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	11.5	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	160	%	ISO 527-2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости (20°C)	5.0E+14	ohms-cm	IEC 60093

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 45	%	ISO 4589-2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

