

Tecnoflon® FOR 210

Fluoroelastomer

Solvay Specialty Polymers

Описание материалов:

TECNOFLON® FOR 210 is a very low viscosity cure incorporated fluoroelastomer copolymer. Tecnoflon® FOR 210 is mainly intended for blending with other polymers of the Tecnoflon® family to achieve the desired viscosity. Tecnoflon® FOR 210 was developed with a new curing system that improves the physical properties of the finished product. Processing characteristics such as flow and scorch safety are also enhanced. Tecnoflon® FOR 210 is well suited for applications where superior flow, mold release and excellent compression set are required.

Some of the basic properties of Tecnoflon® FOR 210 are:

Excellent scorch safety

Superior mold flow

Very good mold release

Lack of mold fouling

Low compression set

Good extrusion behaviour

Tecnoflon® FOR 210 can be used for injection and transfer moulding of O-rings, gaskets, and seals. The product can be mixed using typical fluoroelastomers compounding ingredients and mixing can be accomplished with two-roll mills or internal mixers.

The material can be extruded into hoses or profiles and can be calendered to make sheet stocks or belting. Finished goods can be produced by a variety of rubber processing methods.

Главная Информация

Характеристики	Сополимер
	Хороший поток
	Хороший выпуск пресс-формы
	Комплект низкого сжатия
	Низкая вязкость
Используется	Ремни/ремонт ремней
	Смешивание
	Прокладки
	Шланг
	Профили
	Уплотнения
Лист	
Внешний вид	Кремowo-белый
Формы	Плита
Метод обработки	Каландрирование
	Уплотнение
	Экструзия
	Литье под давлением
	Литье из смолы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney ¹ (ML 1+10, 121°C)	9	MU
Содержание фтора ²	66	%

NOTE

1. Raw polymer
2. Raw polymer

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

