

PONACOM PE 4405

High Density Polyethylene

Ponachem Compound GmbH

Описание материалов:

PONACOM PE 4405 is a High Density Polyethylene product. It can be processed by extrusion and is available in Europe. Primary characteristic: carbon black.

Главная Информация			
Добавка	УГЛЕРОДНЫЙ черный (2%)		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.952 to 0.954	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.46	g/cm ³	ISO 60
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	0.15 to 0.25	g/10 min	
190°C/5.0 kg	0.45 to 0.68	g/10 min	
200°C/21.6 kg	8.0 to 12	g/10 min	
Содержание черного углерода	> 2.0	%	
Летучее вещество-1 час (105°C)	< 0.035	%	
Время индукции окисления (200°C)	> 20	min	ISO 868
Residual Moisture Content	< 300	g/kg	ISO 15512
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	56 to 60		ISO 868
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	134	°C	ISO 3146

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

