

SABIC® LDPE 1808P500

Low Density Polyethylene

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

SABIC® LDPE Powder 1808P500 is an additive free autoclave grade with a high purity and a specific broad molecular weight distribution. The grade is supplied in powder form.

SABIC® LDPE Powder 1808P500 is a medium sized powder grade with medium viscosity for textile coating, carpet backing and compounding applications. It is also suited for masterbatch applications.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая чистота Распределение молекулярного веса средней ширины Средняя вязкость		
Используется	Ковровая подложка Текстильные изделия Композитный Главная партия Нанесение покрытия		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Композитный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.34	g/cm ³	ISO 60
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.5	g/10 min	ISO 1133
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	88.0	°C	ISO 306/A
Температура плавления (DSC)	107	°C	ISO 3146

Дополнительная информация

Dry Flow, ISO 6186: 23 seconds Particle Size Powder, ASTM 1181: <600 µm Melting Point, DIN 53765: 107°C Enthalpy Change, DIN 53765: 108 J/g

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

