

LNP™ STAT-KON™ RE0069S compound

30% углеродное волокно

Polyamide 66

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP STAT-KON RE0069S is a compound based on Nylon 66 resin containing Flame Retardant, Carbon Fiber. Added features of this material include: Electrically Conductive, Flame Retardant, Heat Stabilized.

Also known as: LNP* STAT-KON* Compound RC-1006 FR HS

Product reorder name: RE0069S

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный материал из углеродного волокна
Добавка	Стабилизатор тепла
Характеристики	Проводящий Термическая стабильность Огнестойкий

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50	g/cm ³	ASTM D792

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	35300	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	228	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	0.90	%	ASTM D638
Флекторный модуль	29700	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	352	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	80	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	750	J/m	ASTM D4812

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm)	256	°C	ASTM D648

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0 - 4.0	ohms	ASTM D257

NOTE	
1.	50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

