

Escorene™ Ultra LD 720 Series

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Escorene Ultra LD 720 is a copolymer containing high content of vinyl acetate. It is a special film resin specially designed for applications with high heat sealability, good strength and toughness requirements. These resins are also used for special molding purposes.

Главная Информация			
Добавка	LD 720,01: Противоскользкий агент (1%); Термостабилизатор; Противоскользкий агент (7050 ppm) LD 720,62: стабилизатор тепла		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.6	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	18.5	wt%	ExxonMobil Method
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	65.4	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	70.5	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	27.2	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	27.5	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	180	%	ASTM D882
TD: Fracture	650	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	370	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	39	g	ASTM D1922
TD	81	g	ASTM D1922
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	62.0	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	49		ASTM D2457
Haze	28	%	ASTM D1003
Юридическое заявление			

Escorene Ultra LD 720 Series (FDA, EU, HPFB), Escorene Ultra LD 720 Series, Escorene Ultra LD 720 Series

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

