

SQUARE® LSR6915-70A/B

Silicone Rubber, LSR

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

Описание материалов:

Silicone rubber for cellphone keypad products cured fast under high temperature

Product Description

The product is one kind of transparent, 2-part liquid silicone rubber, catalyzed by platinum, suitable for high temperature injection molding processes.

Key Features

Fast curing under high temperature

High tensile strength

Good rebound property

Excellent thermal and cold stability

Low yellowing

Low shrinkage

Outstanding resistance to ageing

Application

It is suitable for making P+R cellphone keypad etc.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокая прочность на растяжение</p> <p>Вулканизация нагрева</p> <p>Ускоренная Настройка</p> <p>Термическая стабильность, хорошая</p> <p>Низкое сжатие</p>		
Используется	Мобильный телефон		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Литье под давлением (LIM)		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	70	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	7.20	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	360	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	24.0	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Component a	Mixing ratio by weight: 1.0		
Component B	Mixing ratio by weight: 1.0		
Срок годности	52	wk	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость	650	Pa·s	DIN 53019
Время отверждения (150°C)	0.12	hr	

NOTE

1. B mould

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

