

## Paracril OZO® 3996

Polyvinyl Chloride + NBR

INSA

### Описание материалов:

Description:

Pre-fluxed blend of nbr / pvc containing 40% pvc.

Easy processing.

Excellent abrasion resistance.

Good flame resistance.

Excellent ozone resistance.

Applications:

Closed cell sponge.

Hose & tubing.

Coated fabrics.

Belting.

Blends with sbr.

### Главная Информация

Характеристики	Огнестойкий
	Хорошая стойкость к истиранию
	Хорошая технологичность
	Устойчивость к озону

Используется	Ремни/ремонт ремней
	Нанесение покрытия
	Ткани
	Шланг
	Трубка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	45 to 59	MU	ASTM D1646
Содержание золы	< 0.8	wt%	ASTM D5667
Летучее вещество	< 0.75	wt%	ASTM D5668

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

