

Epoxies, Ect. 50-3186 NC

Ероху; Epoxide

Epoxies, Etc.

Описание материалов:

50-3186 NC is a two part thermally conductive epoxy adhesive. This thixotropic adhesive provides high temperature bonds to a variety of substrates. 50-3186 NC is a perfect choice for applications requiring high thermal conductivity, low thermal expansion, and high operating temperature performance.

Главная Информация		
Характеристики	Bondability	
	Хорошая адгезия	
	Высокая термостойкость	
	Теплопроводящий	
	Тиксотропный	
Используется	Клеи	
	Склеивание	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Flexural Strength	119	МПа
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
CLTE-Поток	2.8E-5	cm/cm/°C
Теплопроводность	1.4	W/m/K
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Operating Temperature	-40.0 to 230	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (25°C)	2.39	g/cm ³
Время отверждения		
205°C	2.0	hr
175°C	3.0	hr
150°C	6.0	hr
120°C	8.0	hr
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше (Shore D)	90	
Прочность на растяжение	18.6	МПа
Сопrotивление громкости (25°C)	1.0E+15	ohms-cm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

