

KEP® 570P

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

Описание материалов:

Features:

High impact resistance in the modification of polyolefin thermoplastics (PP,PE)

Applications:

Blend with PP: injection moldings(bumper etc.), films, sheets and polyolefin modifiers, various types of automobile parts

Главная Информация		
Характеристики	Высокая ударопрочность	
Используется	Автомобильные Приложения	
	Смешивание	
	Пленка	
	Модификация пластмасс	
	Лист	
Формы	Гранулы	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	53	MU
Ethylene Content	70.0	wt%
Содержание этилидена норборнена (ENB)	4.5	wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat