

HANWHA P-800

Polyvinyl Chloride

Hanwha Chemical

Описание материалов:

Feature: Excellent thermal resistance and easy processing /good for injection mold products due to high liquidity

Use: Hard sheets, foaming pipe, hard plate, fitting, injection mould and non-toxic sheet

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Хорошая термическая стабильность		
Используется	Фитинги Пена Трубопроводы Лист		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.51 to 0.59	g/cm ³	ASTM D1895
Размер частиц-42 сетка (350мкм) просеивание %	100	%	Internal Method
Летучее вещество	< 0.30	%	ASTM D3030
Степень полимеризации			
DP	750 to 850		JIS K6720-2
K-Value	61.0		DIN 53726

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

