

EnviroPCABS 2010LG

Polycarbonate + ABS

West Michigan Compounding

Описание материалов:

EnviroPCABS 2010LG is a polycarbonate acrylonitrile butadiene styrene (PC ABS) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. The main characteristics are: low gloss.

Главная Информация	
Характеристики	Глянec, низкий
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.10	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	22	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток	0.50 - 0.80	%	ASTM D955

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	44.5	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	72	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1850	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	71.1	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	50	kJ/m ²	ISO 180/1A
Ударное падение Dart	> 36.2	J	Internal method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat