

Borcoat™ HE7405

High Density Polyethylene

Borealis AG

Описание материалов:

Borcoat HE7405 is a black compound supplied in powder form.
This product is thermal, as well as UV-stabilized.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла UV Stabilizer		
Характеристики	Стабилизация тепла Перерабатываемый материал		
Используется	Трубные покрытия		
Внешний вид	Черный		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Распыление		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	0.944	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	8.0	g/10 min	
190°C/5.0 kg	30	g/10 min	
Размер частиц	212 to 500	µm	ASTM D1921
Время индукции окисления (210°C)	> 20	min	ISO 11357
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore D)	58		ISO 868
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	108	°C	ISO 306/A50
Температура плавления	130	°C	ISO 11357-3

NOTE

1. Compound

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

