

Sylvin 8207-80FU White 1483

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 8207-80FU White 1483 Is A High Molecular Weight Vinyl Compound Formulated For Outdoor Extrusion Applications That Require An Antimicrobial, Good Abrasion And Weathering Resistance.

Главная Информация			
Добавка	Антимикробный (фунгицид)		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая износостойкость		
	Высокая Молекулярная масса		
	Устойчивость к микробу		
Используется	Наружное применение		
Внешний вид	Белый		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	15.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	57.8	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	166 to 177	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

